

適用規格									
定 格	使用温度範囲	-45℃～ +125℃（注1）		保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注2）				
	電 圧	AC 50 V		適合コネクタ	DF12#-*DS-0.5V(81)				
	電 流	0.3 A			DF12#-*DS-0.5V(86)				
性 能									
	項 目	試 験 方 法		規 格		QT	AT		
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。		○	○		
	表示	目視にて確認する。				○	○		
電氣的性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。		50 mΩ以下		○	—		
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。		500 MΩ以上		○	—		
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—		
機械的性能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。			極数	挿入力 (N)以下	抜去力 (N)以上	○	—
					20	23.4	2.6		
					30	27.0	3.4		
					32	27.6	3.6		
					36	29.0	4.0		
					40	30.6	4.2		
					50	34.2	5.0		
					60	38.0	6.0		
	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。		①接触抵抗：50 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。		① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。		① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。		①接触抵抗： 50 mΩ以下 ②絶縁抵抗： 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	温度サイクル	温度 -65 → 5～35 → 125 → 5～35℃ 時間 30 → 10～15 → 30 → 10～15分 を 5 サイクル 試験する。		①接触抵抗： 50 mΩ以下 ②絶縁抵抗： 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	半田耐熱性	【 リフロー半田付けの場合 】 《 リフロー部 》 MAX 250℃ピーク 220℃以上 60 秒 以内 《 予熱部 》 150～180℃ 90 ～120 秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【 手半田（リペア）の場合 】 半田ごてで 350℃、3 秒の条件にて半田付けを行 う。但し、端子に力を加えないこと。		外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。		○	—		
	二酸化硫黄	濃度10 ppm、96 時間放置する。 （試験規格： J E I D A - 3 9）		①接触抵抗： 50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。		○	—		
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水、48 時間放置する。		①接触抵抗： 50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。		○	—		
	備考								
(注1)通電時の温度上昇を含みます。									
(注2)保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し、基板搭載後の無通電状態は 使用温度範囲が適用されます。									
試験規格の記載のない試験方法は J I S C 5 4 0 2 を適用しています。									
	△の数	訂正記事		設計		検図		年月日	
△									
				承認	MO.NAKAMURA		06.02.02		
				検 図	TS.MIYAZAKI		06.02.02		
				担 当	YH.MICHIDA		06.02.01		
				製 図	HK.MURAKAMI		06.02.01		
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図番		SLC4-163513-09			
HRS	製 品 規 格 表			製品名		DF12E(4.0)-*DP-0.5V(81)			
	ヒロセ電機株式会社			製品コード		CL537		△	1/